

ZARZĄDZENIE NR 188/2019
WÓJTA GMINY RAKSZAWA
z dnia 5 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Gminy w Rakszawie.

Na podstawie art. 225 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019, poz.1040 ze zm.) oraz § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam wykaz prac szczególnie niebezpiecznych stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Określam szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Ustalam wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Pod pojęciem prac szczególnie niebezpiecznych rozumie się prace wymienione w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, które pracodawca uznał jako szczególnie niebezpieczne.

§ 3.

1. Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych zezwalam kierować tylko pracowników spełniających następujące wymagania:

- 1) bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach;
- 2) pełnoletnich;
- 3) dodatkowo przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach;
- 4) posiadających dodatkowo uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych (np. obsługa urządzeń elektrycznych i energetycznych, prace spawalnicze, obsługa środków transportu mechanicznego, prace na wysokościach itd.).

2. Osoby kierujące pracownikami, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne oraz prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby zobowiązuję do zapewnienia:

- 1) bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
- 2) odpowiednich środków zabezpieczających;
- 3) instruktażu pracowników obejmujący w szczególności:
 - a) imienny podział pracy,
 - b) kolejność wykonywania zadań,
 - c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Gminy w Rakszawie a także osobom nadzorującym wykonywanie przez pracowników prac szczególnie niebezpiecznych.

§ 5.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Rakszawie do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Szubart
Jacek Szubart

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 188/2019
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 5 listopada 2019r.

**Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych
w Urzędzie Gminy w Rakszawie**

1. Prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych.
2. Prace prowadzone na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem powierzchni podłogi lub ziemi z użyciem drabin.

**WÓJT GMINY
RAKSZAWA**
Jurban
Jacek Szubart

Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

1. PRACE BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE, REMONTOWE I MONTAŻOWE.

Zasady ogólne.

- 1) Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
- 2) Przed rozpoczęciem robót, osoba kierująca robotami (w przypadku robót prowadzonych przez firmy zewnętrzne) i pracodawca (wójt gminy) powinni ustalić w podpisany protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.
- 3) O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.
- 4) Teren prowadzenia prac, o których mowa powyżej, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.
- 5) W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

Prace remontowe

- 1) Przed rozpoczęciem remontu lub przebudowy obiektu budowlanego pracodawca musi ustalić istniejące trasy przebiegu mediów (np. gazu, wody, energii elektrycznej).
- 2) Z trasami tymi i symbolami ich oznaczeń należy zapoznać osoby wykonujące roboty budowlane. Obowiązek ten ciąży na osobach kierujących danymi robotami, czyli przeważnie kierownikach robót.
- 3) Miejsca niebezpieczne, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, należy oznakować skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi oraz białymi.
- 4) Drogi ewakuacyjne i występujące na nich drzwi oraz bramy należy oznakować znakami bezpieczeństwa.
- 5) Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić oraz oznakować. W zależności od rodzaju odpadów należy stosować znaki informacyjne lub ostrzegawcze.
- 6) W zamkniętych pomieszczeniach, w których prowadzone są roboty, należy zapewnić wymianę powietrza – w miarę konkretnych potrzeb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace rozbiórkowe

- 1) Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
- 2) Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- 3) Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, ciepłej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
- 4) W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
- 5) Do usuwania gruzu z wyższych kondygnacji w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.
- 6) Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
- 7) Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
- 8) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i pozostałe maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

2. PRACE Z UŻYCIEM DRABIN

- 1) Podczas wykonywania prac wykorzystuje się tylko niskie drabiny pozwalające obsłużyć wyższe regały i ładunki.
- 2) Prace wykonywane na wysokości powyżej 1 metra nad poziomem podłogi, ziemi – przy pomocy drabin zalicza się do prac wykonywanych na wysokości i są pracami szczególnie niebezpiecznymi.
- 3) Nie zalicza się do pracy na wysokości, prac wykonywanych na powierzchni osłoniętej pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m lub powierzchni wyposażonej w inne stałe urządzenia czy konstrukcje chroniące przed upadkiem.
- 4) Na powierzchni powyżej 1m nad poziomem podłogi, prace powinny być wykonywane i prowadzone w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza drabinę.
- 5) Pracownicy wykorzystujący w trakcie pracy drabiny muszą posiadać orzeczenia lekarskie z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości od 1 do 3m.
- 6) Drabiny przenośne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 131-2+A2:2017-02-Drabiny. Wymagania, badanie, oznakowanie.
- 7) Drabiny przeznaczone są tylko do prac o niewielkim zakresie, do robót o szerszym zakresie zalecane jest użycie rusztowań.
- 8) Drabiny powinny być używane tylko do lekkich prac o krótkim okresie trwania.

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
lubca
Jacek Szubart

**Wykaz prac, które powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby**

1. Prace wykonywane na wysokościach powyżej 2m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
2. Prace na wysokości powyżej 1m jeżeli wymagają pozycji wymuszonej (odchylonej, pochylonej).
3. Prace przy oznakowywaniu i remoncie dróg na odcinkach niezamkniętych dla ruchu.
4. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od dwóch metrów.
5. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1kV bezpieczników i żarówek (światłówek).
6. Prace przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów, w sytuacji kiedy ich długość przekracza 4m a ich masa przekracza 30kg dla mężczyzn i 25kg dla kobiet.
7. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozpraw i oględzin w terenie.
8. Prace prowadzone w pobliżu cieków wodnych i rowów melioracyjnych.
9. Prace z użyciem pilarki spalinowej.

WÓJT GMINY
R A K S Z A W A
Jacek Szubart
Jacek Szubart

WÓJT GMINY
R A K S Z A W A
Jacek Szubart